

# Bois lamellé-collé, épicéa européen GL 24h, GL 28h

Sur mesure

hauteur en mm	largeur en mm											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
120	Yellow	Yellow	Green	Green	White	White	White	White	White	White	White	White
160	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	White	White	White	White	White	White
200	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	White	White	White	White
240	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	White	White
280	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
320	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
360	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
-	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
1000	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

- Les largeurs de 60 et 80 sont refendues et doivent être commandées par multiple de 2. La face sciée est de qualité non visible.
- Les sections intermédiaires sont toujours disponibles. Facturation sur la section immédiatement supérieure du tableau ci-dessus.
- Achat par colis d'env. 3m<sup>3</sup> (1 section, 1 longueur) nous consulter.

## Prix

	GL 24h visible	GL 24h non visible	GL 28h visible	GL 28h non visible
Green				
Yellow				

Pour des sections supérieures à 280mm de large nous avons la possibilité d'assembler les poutres en lamellé-collé entre elles. Longueur maxi 750 cm; hauteur maxi 90 cm; largeur maxi 140 cm

- Pour le certificat du MPA voir page 35
- Prix sur demande

**NOUVEAU !**




Le BLC est le produit idéal pour ses qualités mécaniques et visuelles. Les pièces de grandes dimensions ne se déforment pas et présentent peu de fissures. Notre label BLC garantit une qualité constante. Il est soumis à un contrôle indépendant et régulier du « MPA Stuttgart », du "Holzforschung Austria" et de "ACERBOIS" (France).

- Norme DIN 1052:2008, BS 11/GL 24h, BS 14/GL 28h
- Sec séchoir, taux d'humidité 12% ± 2%
- Raboté 4 faces, chanfreiné à 4 mm (mesuré en biais), coupé au mm près
- Colis emballés sous film plastique
- Approprié pour la classe d'utilisation I et II (I = à l'intérieur, II = à l'extérieur sous protection)
- Longueur sur mesure de 2,3 m à 18,0 m
- Autres sections et poutres cintrées: nous consulter
- La meilleure qualité d'épicéa européen pour la qualité apparente (SI) épicéa européen pour la qualité non visible (NSI)
- Environ 200 sections standard
- Collage polyuréthane, résistant aux influences climatiques, joint clair
- Fabrication à l'unité
- Qualité de rabotage supérieure
- Délai de livraison rapide avec une gamme de produits très étendue.
- Les avantages que seul le producteur peut offrir!



Le bois lamellé-collé s'utilise pour la construction de maisons individuelles et de bâtiments industriels.



Gemäß ÖNORM EN 386 Brettschichtholz

