

# Bois massif de construction (KVH®) épicéa

non visible, abouté

		largeur en mm								
		60	80	100	120	140	160	largeur en mm		
								45		
hauteur en mm	80	65**	52**					hauteur en mm	95	84*
	100	55*	44*	33*					120	63*
	120	45*	36*	27*	27*				145	56*
	140	40*	32*	24*	24*	24*			190	42*
	160	35*	28*	21*	21*	21*	14*		220	35*
	180	30*	24*	18*	18*	18*				
	200	25*	20*	15*	15*	15*	10*			
	220	25*	20*	15*	15*	15*				
	240	20*	16*	12*	12*	12*	8*			
260	20*	16*	12*	12*	12*					
280	20*	16*	12*	12*	12*					

\* Pièces par colis standard 13,0 m

\*\* Seulement en pièces 13,0 m

	<b>KVH par colis complet (env. 3m<sup>3</sup>)</b> Longueur 13,0 m	
	<b>KVH par pièce 13,0 m/6,5 m</b>	
	<b>KVH longueur sur mesure à partir de 1m<sup>3</sup> par section</b>	
	<b>KVH longueur sur mesure au-dessous de 1m<sup>3</sup> par section</b>	
	<b>KVH coupé au mm-près ± 1 mm – à partir de 1 m<sup>3</sup> par section/longueur</b>	
	Traitement incolore CTB-P+ longueur jusqu'à 14,0 m	


- Le KVH sur mesure est fabriqué en longueurs doubles et triples
- Longueur sur mesure de 2,2 à 14,0 m

Le bois massif abouté est le produit pour les constructions modernes en bois, car il répond à toutes les exigences. Pour votre sécurité et le suivi de la qualité, nous faisons partie de la société de contrôle KVH® et sommes sous contrôle permanent de l'organisme indépendant, « MPA Stuttgart », et du FCBA (France) pour les épaisseurs jusqu'à 80mm.

- Norme DIN 1052:2008, classe de résistance S 10/C 24, SIA 265 chiffre 3.3.1.4 (Suisse)
- Sec séchoir, taux d'humidité 15 +/- 2,5%
- Abouté, raboté 4 faces, chanfreiné à 4 mm (mesuré en biais)
- Longueur sur mesure de 2,2 à 14,0 m
- Colis emballés sous film plastique



Le KVH s'utilise en structure pour les murs, la charpente, le solivage pour les maisons individuelles et les bâtiments industriels.



Gemäß ÖNORM EN 385  
Keilgezinktes Bauholz



Jusqu'à 80mm de largeur