

# Bois massif de construction (KVH)<sup>®</sup> épicéa

non visible, non abouté

hauteur en mm	largeur en mm					
	60	80	100	120	140	160
60	108*					
80	117*	91*				
100	99*	77*	55*			
120	81*	63*	45*	36*		
140	72*	56*	40*	32*	32*	
160	63*	49*	35*	28*	28*	21*
180	54*	42*	30*	24*	24*	
200	45*	35*	25*	20*	20*	15*
220	45*	35*	25*	20*	20*	
240	36*	28*	20*	16*	16*	12*
260	36*	28*	20*	16*	16*	
280	36*	28*	20*	16*	16*	

hauteur en mm	largeur en mm		
	30	40	45
60		162*	
95			120*
120	162*		108*
145			96*
190			60*
220			60*

\* pièces par colis KVH 5,0 m

	<b>Par colis complets (env. 3 m<sup>3</sup>)</b> Longueur 5,0 m	
	<b>Par pièce</b> à partir de 1 m <sup>3</sup> par section; Longueur 5,0 m	
	<b>Coupé au mm près ± 1mm</b> Longueurs entre 2,35 m à 2,50 m; à partir de 1 m <sup>3</sup> (1 section, 1 longueur)	
	Traitement incolore CTB-P+	

- Norme DIN 4074, S 10/C 24
- Sec séchoir, taux d'humidité 15 +/- 2,5%
- Raboté 4 faces, chanfreiné à 4 mm (mesuré en biais), coupé au mm près
- Colis emballés sous film plastique
- Autres sections: nous consulter

