

Bois lamellé-collé refendu

épicéa européen (non visible)

- Refendu suivant la Norme DIN 1052/A 1, BS 11/GL 24h
- Epaisseur des lames 40 mm
- Sec séchoir, taux d'humidité 12% ± 2%
- Calibré, avec ou sans chanfreins
- Colis emballés sous film plastique
- Longueur sur mesure de 2,3 m à 18,0 m
- Autres sections sur demande



hauteur en mm	largeur en mm						
	40	45	50	60	70	80	100
120	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
160	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
200	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
240	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
280	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
320	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
360	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
400	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
-	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
1000	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green

- Les largeurs sont refendues et doivent être commandées par multiple de 2, les 40 et les 45 par multiple de 4.
- Les sections intermédiaires sont toujours disponibles. Facturation sur la section immédiatement supérieure du tableau ci-dessus.

Par colis complet (env. 3 m ³) 1 section, 1 Longueur	Red	White	Yellow	White	Green	White
Longueur sur mesure à partir de 2 m ³ par section	Red	White	Yellow	White	Green	White

Exemple d'utilisation de bois lamellé-collé refendu en murs et dalles.

