

Planches bouvetées

- Sec séchoir
- Calibrées
- Longueurs: 4,0 m ou 5,0 m
- Vente par colis seulement

épaisseur 21 mm, toutes largeurs de 100 à 160 mm profil = 10 mm, mesure de la surface utile d'un paquet env. 100 m ²	
épaisseur 27 mm, toutes largeurs de 100 à 160 mm profil = 10 mm, mesure de la surface utile d'un paquet env. 100 m ²	
Traité suivant Norme DIN 68800 marron/vert-jaune/incolore	

Facturation sur la surface utile

Lattes aboutées

- Longueur de 5,0 m
- Épicéa européen, sec séchoir
- Raboté 3-faces, 1-face coupe scie circulaire fine
- Collage D4 suivant Norme EN 204
- Vente par colis seulement

Sections	Quantité par paquet		
20 x 44 mm	600 pièces	2,64 m ³	
20 x 60 mm	450 pièces	2,70 m ³	
25 x 55 mm	400 pièces	2,75 m ³	
30 x 60 mm	288 pièces	2,59 m ³	
40 x 60 mm	216 pièces	2,59 m ³	
60 x 60 mm	144 pièces	2,59 m ³	

Lattes de construction rabotées

- Longueur 5,0 m
- Sec séchoir
- 4 faces rabotées
- Vente par colis seulement

Sections	Quantité par paquet	
21 x 45 mm	400 pièces	
21 x 75 mm	240 pièces	
27 x 45 mm	320 pièces	
27 x 75 mm	192 pièces	

Chanlattes brutes/rabotées

- Longueurs 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m

		Quantité par paquet	
Sections standards:	80/120 mm	56 bois = 112 chanlattes	
	80/140 mm	49 bois = 98 chanlattes	
	80/160 mm	42 bois = 84 chanlattes	

Supplément pour rabotage (la coupe en biais n'est pas rabotée)	
Sechage suivant Norme DIN 68365	
Traité suivant Norme DIN 68800 marron/vert-jaune/incolore	
Supplément pour les petites quantités	
Sections spéciales max.: 340/340 mm	

