

Charpente épicea/sapin

Sur mesure jusqu'à 12,5 m



EN 338



Charpente non visible (A) brute de sciage	
Charpente visible (S 1^{er} choix) brute de sciage	

DIN 1052-1 S 10/C 24
Facturation sur la section d'origine



Charpente non visible (A) sec séchoir, respect des sections U 20 %	
Charpente non visible (A) sec séchoir, rabotage 4 faces, respect des sections U 20 %	
Charpente visible (S) sec séchoir, respect des sections U 20 %	
Charpente visible (S) sec séchoir, rabotage 4 faces, respect des sections U 20 %	

DIN 4074-1, S 10/C 24
DIN EN 14081-1
Facturation sur la section finie

- Les sections carrées sont livrées par multiple de 4 pièces par longueur jusqu'à 18 cm;
- les autres sections sont systématiquement par multiple de 2 pièces par longueur.
- A partir de 18 cm d'épaisseur les pièces sont à l'unité et sciées plein cœur.

Prestations complémentaires selon normes DIN:

Traitement selon norme DIN 68800 Marron: résistant à l'eau, jusqu'à 14,0 m Incolore: résistant à l'eau, CTBP+ jusqu'à 13,5 m Vert-jaune: non résistant à l'eau, jusqu'à 14,0 m	
Sec séchoir Pour les sections supérieures à 12 cm, les pièces peuvent avoir un taux d'humidité supérieur	
Rabotage 4 faces, 4 chanfreins	
Rabotage 4 faces, 4 chanfreins, Coupé au mm-près de 2,3–12,5 m avec une précision de ± 1 mm (1 section, 1 longueur, min. 1 m ³)	
Coupé au mm-près de 2,3–12,5 m avec une précision de ± 1 mm (1 section, 1 longueur, min. 1 m ³)	
Refendu sur mesure à partir de 1 m ³ /section	




Charpente qualité standard (AS)
 épicéa/sapin, colis d'environ 3 m³

Longueur	
4,0 m et 5,0 m	
5,5 m et 6,0 m	
6,5 m et 7,0 m	
7,5 m et 8,0 m	
8,5 m et 9,0 m	
9,5 m et 10,0 m	
10,5 m et 11,0 m	
11,5 m et 12,0 m	

Charpente en mélèze

Sur mesure jusqu'à 10,0 m

Norme DIN 1052-1, classe de résistance S 10/C 24, à partir de 1 m³



Bois de construction normale A Léger flache avec aubier	
Bois de construction apparente S Vives arêtes, léger aubier	
Bois de construction apparente S Vives arêtes, cœur fendu, léger aubier Demander les sections possibles	

- Les sections carrées sont livrées par multiple de 4 pièces par longueur jusqu'à 18 cm;
- les autres sections sont systématiquement par multiple de 2 pièces par longueur.
- A partir de 18 cm d'épaisseur les pièces sont à l'unité et sciées plein cœur.

Prestations complémentaires

Traitement DIN 68800 Marron: résistant à l'eau, jusqu'à 14,0 m Incolore: résistant à l'eau, jusqu'à 13,5 m Vert-jaune: non résistant à l'eau, jusqu'à 14,0 m	
Sec séchoir Pour les épaisseurs supérieures à 12 cm, les pièces peuvent avoir un taux d'humidité supérieur	
Rabotage 4 faces, chanfreiné	



Tous les produits
 „charpente“ sont
 certifiés PEFC!