DÉCLARATION DE PERFORMANCE

best wood **FLEX 50**

01	Numéro	**001 - 002**		
02	Code d'identification unique du produit	**8001 - FLEX 50**		
03	Numéro de lot	**Indiqué dans l'identification du produit**		
04	Usage prévu	**Isolation thermique des bâtiments**		
05	Fabricant	**Holzwerk Gebr. Schneider GmbH, Kappel 28, D-88436 Eberhardzell**		
06	Mandataire	**Pas pertinant**		
07	Système d' évaluation	**Système 3**		
08	Base de la déclaration de performance	**DIN EN 13171:2012+A1:2015 (D)**		
09	Performances déclarées	**Caractéristiques essentielles**	**Performances**	**Spécifications**
		Réaction au feu	E	DIN EN 13501
		Dimensions de consigne (longeur / largeur / hauteur)	Comme indiqué sur l'étiquette	
		Dimensions limites mm	T2	
		Contrainte à la compression kPa	Performance non déterminée (PND)	
		Résistance à la traction perpendiculairement aux faces kPa	PND	
		Densité kg/m³	50	
		Conductivité thermique λ_D W/(m·k)	0,037	DIN EN13171

Holzwerk Gebr. Schneider GmbH
Kappel 28
88436 Eberhardzell
Allemagne
Tél. +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300

E-Mail: info@schneider-holz.com
Internet: www.schneider-holz.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

	Résistance au passage de chaleur R_D (m^2K/W)	Comme indiqué sur l'étiquette
	Absorption d'eau	PND
	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau µ	1-2
	Stabilité dimensionnelle à 70°C	PND
	Degré d'absorption acoustique évalué	PND
	Rigidité dynamique	PND
10 Responsable	**Eberhardzell, le 07.07.2020** **Ferdinand Schneider**	

0671

CE

11
EN 13171:2012+A1:2015
FLEX 50
Brandverhalten E
Baustoffklasse B2

Holzwerk Gebr. Schneider GmbH
Kappel 28
88436 Eberhardzell
Allemagne
Tél. +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300

E-Mail: info@schneider-holz.com
Internet: www.schneider-holz.com