REISSER Aufsparrendämmung Eingabevordruck 1/2

1. Projektdaten

Bauvorhaben _____

Straße _____ PLZ _____ Ort _____

Verarbeiter _____ E-Mail/Telefon _____

Positionsbezeichnung _____

Positionsbeschreibung _____

2. Gebäudegeometrie

☐ Satteldach ☐ Pultdach ☐ Walmdach

Firsthöhe _____ m Gebäudelänge _____ m

Dachneigung _____ ° Überstand Giebel _____ m

Gebäudebreite _____ m Überstand Traufe _____ m

3. Unterkonstruktion

☐ Direkt auf Sparren ☐ Auf Schalung Holzschalung (Dicke) _____ cm

4. Sparren

Sparrenabstand _____ cm Sparrenhöhe _____ cm Sparrenbreite _____ cm

5. Befestigungsvariante

☐ Kontinuierliche Verschraubung ☐ Traufkonstruktion

6. Dämmung

Hersteller _____ Dämmstofftyp _____ Dicke _____ mm

E-Modul _____ N/mm^2 Druckfestigkeit (δ) bei 10 % Stauchung _____ N/mm^2

7. Grundlatte

☐ 40 mm x 60 mm Freie Eingabe (hxb) _____ mm Grundlattenlänge _____ m

Werkstoff _____

REISSER Aufsparrendämmung Eingabevordruck 2/2

8. Dacheindeckung

☐ 0,30 kN/m² – Metalldach/ Schindeldach/Wellzement

☐ 0,55 kN/m² – Dachziegel/Dachsteine, Schiefer

☐ 0,75 kN/m² – Biberdoppeldeckung

Manuelle Eingabe des Eigengewichts _____ [kN/m²]

9. Schneelast

☐ Norddeutsches Tiefland

☐ Schneefanggitter vorhanden/geplant

10. Gewünschte Schraubenausführung

☐ Tellerkopf (Teilgewinde)

☐ Senkkopf (Teilgewinde)

☐ Zylinderkopf (Vollgewinde)

☐ Ø6 ☐ Ø8 ☐ Ø10

Hinweis: Es werden nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet

REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10
74653 Ingelfingen-Criesbach
Germany

Tel.: 07940 127 0
Fax: 07940 127 49
bemessungssoftware@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com

REISSER SCHRAUBENTECHNIK®