



best wood[®]
SCHNEIDER

AQUA PROTECT

Der Schutz für Ihre Holzdecke von best wood SCHNEIDER[®]

- wasserabweisend
- lösemittelfrei
- maschineller Auftrag

Ihre Anwendungsfragen an
Hans-Peter Rast

☎ 0049 (0)7355 9320 - 601

✉ hans-peter.rast@schneider-holz.com

Beschreibung

Perfekt bei Regen und unbeständigem Wetter: Das best wood AQUA PROTECT-PAKET!

Die eigens für best wood SCHNEIDER entwickelte Beschichtung für die Oberseite Ihrer Deckenelemente wird maschinell aufgetragen und durch UV-Licht ausgehärtet. Sie dient zum Schutz vor Nässe während der offenen Bauphase. Die innovative Beschichtung ist wasserabweisend und lösemittelfrei. Lediglich Elementstöße, Durchdringungen und Aussparungen müssen abgeklebt werden. Das passende Abklebeband TESCON VANA liefern wir Ihnen gern dazu.

Hinweis:

Aqua Protect kann nicht manuell aufgetragen werden, da es sich um eine 100% UV-Beschichtung handelt, die nur mit speziellen UV-Lampen ausgehärtet bzw. getrocknet werden kann.

So einfach geht's

[1] Decken mit Einlegebrett



Bei Decken mit Standardausfaltung das Einlegebrett nach statischer Berechnung befestigen.



TESCON VANA in 150 mm über beide Stöße ankleben und fest mit der Hand anreiben, bestenfalls mit Spachtel glatt ziehen.

[2] Decken mit Kreuzverschraubung



Bei Decken mit einem stumpfen Stoß die Kreuzverschraubung nach statischer Berechnung einbringen.



TESCON VANA in 60 mm mittig über dem Stoß ankleben und sehr fest festdrücken oder mit einem Spachtel glatt ziehen.