

best wood **Sturzeckwinkel**

Stand 12/2016



Verschiebefester und alkalibeständiger Winkel zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen mit zusätzlicher Rissvorbeugung in der Fensterlaibungsecke.

Technische Kurzinformation

Maschenweite	4x4 mm
Verpackungseinheit	25 Stück/Pack
Laibungstiefe	10 cm 20 cm

Anwendung

Der best wood Sturzeckwinkel wird als Systemkomponente für das best wood WDVS gemäß der Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS von best wood SCHNEIDER® verwendet. Er verhindert die mögliche Diagonalrissbildung (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster/Türen, etc.).



Wichtiger Hinweis

1. Kühl und trocken lagern.
2. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS von best wood SCHNEIDER®.

Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vorschriften des jeweils gültigen Baurechts sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in jedem Fall für den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch Holzwerk Gebr. Schneider GmbH ist ausgeschlossen.

