

ZUBEHÖR

DÄMMUNG | Boden



Kleben und Abdichten

TESCON VANA


Allround-Klebeband mit Vliesträger

Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdach- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen; mit anschmiegsamem Vliesträger; von Hand abreißbar; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; hohe Anfangsklebkraft; sehr hohe Endfestigkeit; wasserfester Kleber.



developed and produced by pro clima

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Träger | Spezial-Vlies aus PP |
| Trennlage | silikonisiertes Papier |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig -40 °C bis +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10 °C |
| Freibewitterung | 6 Monate |

| Art.-Nr. | Rollenlänge | Rollenbreite | Inhalt | KG / VE |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 6102TESCONVANA60 | 30 m | 60 mm | 10 Rollen/Karton | 6 kg |
| | | | 1 Rolle | 0,6 kg |
| 6102TESCONVANA150 | 30 m | 150 mm | 2 Rollen | 3 kg |

Profileisten

best wood Profileisten Boden

Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten in Verbindung mit der best wood Holzfaser-Dämmplatte **FLOOR 140**. Profileiste Boden passt nur in die Nut und Feder Verbindung der FLOOR 140.



| Art.-Nr. | Dimension | Länge |
|-----------------|---|-------|
| 6190FiFL2/60/35 | 35 mm stark, Profilmäß 60 mm, Deckmaß 50 mm | 2,0 m |