

Hebesysteme

HEBESYSTEM SIHGA PICK für bis zu 20.000 Lastzyklen

Mindest-Holzstärke: bei flächigem Anheben ≥ 80 mm, bei stirnseitigem Anheben ≥ 90 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PE
6205SIHGAPICK	2 x Hebwerkzeug Sihga Pick im Transportkoffer ohne Bohrer	1 Koffer	Koffer
6205SIHGAPICK-BOHRUNGEN	Bohrung SIHGA PICK	1 Stück	Stück



WÜRTH HEBESYSTEM

Mindest-Holzstärke: bei flächigem Anheben ≥ 120 mm, bei stirnseitigem Anheben ≥ 160 mm (mit Sicherungsschraube)

Die Montage der Transportankerschraube erfolgt ca. 10 mm versenkt im Element mittels Biteinsatz AW40.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PE
6206TRANSPORTANKER	Transportanker	2 Stück	2 Stück
6203SCHRAUBE 12x100/60	Transportankerschraube 12x100/60	50 Stück/Pack	Pack
6203SCHRAUBE 12x120/100	Transportankerschraube 12x120/100	50 Stück/Pack	Pack
6203SCHRAUBE 12x160/145	Transportankerschraube 12x160/145	50 Stück/Pack	Pack
6204BITEINSATZ	Biteinsatz AW40 mm	1 Stück	Stück
6204WÜRTH-BOHRUNGEN	Bohrung Würth Hebesysteme	1 Stück	Stück

