

best wood[®]
SCHNEIDER



LEUCHTSYSTEME

Das Leuchtsystem für Ihre Holzdecke von best wood SCHNEIDER[®]

- einfacher Einbau
- passende Bohrungen ab Werk
- zeitloses Design
- niedriger Energieverbrauch
- dimmbar

**Ihre Anwendungsfragen an
Norbert Bleicher:**

☎ 0049 (0)7355 9320 - 217

✉ n.bleicher@schneider-holz.com

Technische Daten

LED 130 Rund

Die Leuchtsysteme sind abgestimmt auf unsere best wood BSH-, CLT-Decken und CLT BOX und können bereits für einen Aufpreis mit den passenden Bohrungen geliefert werden.

Gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche.
Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.

Die Lichter sind nur für den Innenbereich und zum Anschluss an Schutzkleinspannung geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PE
6222LED130RWEISS	LED 130 Rund weiß	1 St.	Stück
6222LED130RTITAN	LED 130 Rund titan-matt	1 St.	Stück
6222LED130R-BOHRUNGEN	Bohrungen für LED 130	1 St.	Stück



weiß

titan-matt

Leistung [Watt]	11
Leuchtmittel	SMD-LED
Energieeffizienzklassen	A++-A
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur [Kelvin]	Ca. 3000 K
Lichtstrom [Lumen]	840 lm
Farbwiedergabe	Ra > 80
Material	Aluminium/PMMA-Diffusorscheibe
Lichtaustrittsöffnung	130 mm Ø
Betriebsgerät (Trafo)	Inklusive (extra abgepackt)
Dimmbar	ja
Einbautiefe	55 mm bei best wood Deckensysteme

LED 150 Quadratisch

Die Leuchtsysteme sind abgestimmt auf unsere best wood BSH-, CLT-Decken und CLT BOX und können bereits für einen Aufpreis mit den passenden Bohrungen geliefert werden.

Gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche.
Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.

Die Lichter sind nur für den Innenbereich und zum Anschluss an Schutzkleinspannung geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PE
6222LED150QWEISS	LED 150 Quadratisch weiß	1 St.	Stück
6222LED150QTITAN	LED 150 Quadratisch titan-matt	1 St.	Stück
6222LED150Q-BOHRUNGEN	Bohrungen für LED 150	1 St.	Stück



weiß

titan-matt

Leistung [Watt]	10
Leuchtmittel	SMD-LED
Energieeffizienzklassen	A++-A
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur [Kelvin]	Ca. 3000 K
Lichtstrom [Lumen]	870 lm
Farbwiedergabe	Ra > 80
Material	Aluminium/PMMA-Diffusorscheibe
Lichtaustrittsöffnung	150x150 mm
Betriebsgerät (Trafo)	Inklusive (extra abgepackt)
Dimmbar	ja
Einbautiefe	55 mm bei best wood Deckensysteme

LED 68 Spot

Die Leuchtsysteme sind abgestimmt auf unsere best wood BSH-, CLT-Decken und CLT BOX und können bereits für einen Aufpreis mit den passenden Bohrungen geliefert werden.

Der Reflektor ist aus Echtglas und das Leuchtsystem dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.

Die Lichter sind nur für den Innenbereich und zum Anschluss an Schutzkleinspannung geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PE
6222LED68SPOTWEISS	LED 68 Spot weiß	1 St.	Stück
6222LED68SPOTTITAN	LED 68 Spot nickel-gebürstet	1 St.	Stück
6222LED68SPOT-BOHRUNGEN	Bohrungen für LED 68 Spot	1 St.	Stück



weiß

nickel-gebürstet

Leistung [Watt]	8
Leuchtmittel	COB LED
Energieeffizienzklassen	A++-A
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur [Kelvin]	Ca. 3000 K
Lichtstrom [Lumen]	850 lm
Farbwiedergabe	Ra > 90
Material	Aluminiumdruckguss/Echtglasreflektor
Lichtaustrittsöffnung	45 mm Ø
Ausstrahlwinkel, schwenkbar	38 Grad
Betriebsgerät (Trafo)	Inklusive (mit Spot verpackt)
Dimmbar	ja
Einbautiefe	75 mm bei best wood Deckensysteme

Beschreibung

Profitieren Sie von den Neuheiten von best wood SCHNEIDER®. Ab sofort können Sie für Holzdecken ein kompatibles Beleuchtungssystem mit Ihrem Deckensystem bei uns bestellen. Heutzutage heißt die Lösung in vielen Bereichen **LED**, deren Effizienz zusätzlich durch intelligente Lichtsteuerungen und innovative Betriebsgeräte steigt. Die neuen **dimmbaren** LED Leuchtsysteme für unsere Decken- und Dachsysteme sind qualitativ hochwertig und bestechen durch zeitloses Design. Das garantiert Ihnen die Realisierung langlebiger Beleuchtungs-ideen. **Passende Bohrungen ab Werk** machen den Einbau sehr einfach, die Lampen werden nur verkabelt und eingeklipst. Die Leuchten sind quadratisch, rund und als Spot erhältlich.

Einbaubeispiele



LED 150 Quadratisch



LED 130 Rund



LED Spot 68

So einfach geht's



Eine Klemme der Leuchte LED 130 Rund oder LED 150 Quadratisch in die vorgebohrte Halterung einhängen.



Anschließend die Leuchte inklusive Betriebsgerät mit der zweiten Klemme in die Aussparung einklipsen.



Beim LED Spot die Feder zusammendrücken und in die Aussparung schieben.

Lieferumfang

Leuchtsystem

Betriebsgerät (Trafo)

Zertifikate (Download unter www.schneider-holz.com)



Energieeffizienzklasse A++ – A

Mit ca. 430 Mitarbeitern produziert und vertreibt die best wood SCHNEIDER® GmbH europaweit alle Holzprodukte und Holzfaser-Dämmstoffe für den **modernen Holz- und Passivhausbau**. Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, BSH-, CLT-Deckenelemente und Holzfaser-Dämmstoffe – mit einer **energieeffizienten Produktionsanlage** in Süddeutschland wird vom Rundholz bis zum fertigen Produkt alles aus einer Hand realisiert. Die Zertifizierung der best wood SCHNEIDER® Produkte durch **natureplus®** und **PEFC** geht weit über den üblichen Standard hinaus und garantiert **nachhaltige, gesunde Lösungen für Privatbauten, Industrie und Gewerbe**.

best wood
SCHNEIDER

www.schneider-holz.com