

SOCIETE : Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Produit : WOLSIT EC 100

N° d'identification : 02-7909-02

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : concentré

Risques biologiques couverts			
Champignons		Insectes	Préventif
Pourriture cubique	X	Capricorne	X
Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X
Pourriture molle	O	Vrillette	X
Bleuissement en service	O	Termite bois	X
Térébrants marins	O		

Classes d'emploi	1	2	3.1	3.2	4	4(SP)	5					
Résineux (R)	X	X	X	O	O	O	O					
Feuillus (F)	X	X	O	O	O	O	O					
Essais complémentaires												
Epreuve de délavage	X	X										
Epreuve avec revêtement			O									
Essai de champ					O	O						
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface (g/m ²)	3,50	3,5	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<u>Imprégnation profonde</u>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termite (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Antitermites (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende : X = OUI O = NON

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.ctbplus.fr

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-21-2064

Date d'édition : 25/02/2021

Annule et remplace le certificat n° 502-19-2053

Valable jusqu'au : 24/02/2024

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOGQUET

SOCIETE : Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Produit : WOLSIT EC 100
N° d'identification : 02-7909-02

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : concentré

Composition produit livré	
Permethrine	1,25 % m/m
Propiconazole	4,5 % m/m

Caractéristiques :

Point d'éclair : /

Densité : /

Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

Procédés :

Classes	Procédés industriels
1	Trempage court / Aspersions sous tunnel / Autoclave double vide
2	Trempage court / Aspersions sous tunnel / Autoclave double vide
3.1	Trempage court / Aspersions sous tunnel / Autoclave double vide
3.2	/
4 / 4 SP	/
5	/

Adjuvants :

Emploi industriel

Bois d'intérieur : Oui

Bois d'extérieur : Oui

Milieu marin : Non

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.

N° de certificat : 502-21-2064

Annule et remplace le certificat n° 502-19-2053

date d'édition : 25/02/2021

Valable jusqu'au : 24/02/2024

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET